



A* = Zuschnitt- Innenrohr	B* = Zuschnitt- Aussenrohr
C* = Zuschnitt- Innenrohr	D* = Zuschnitt- Aussenrohr
Stand: 10.02.09 (Ø A und Ø C minus 1 mm lt.E.Kürble geändert, Muffe bleibt für Ø100)	
Stand: 27.11.08 (Zuschnitt für Ø202 ist 635mm ,bzw. D* 630mm lt.E.Kürble geändert)	
Stand: 05.11.08 (ØB/D von 200/198 auf 202/200 lt.E.Kürble geändert)	
Stand: 20.10.08 (Zuschnitte für ØA, und ØB lt.B.Rzewicki eingetragen)	
Stand: 08.02.08 (Zuschnitte für ØA, und ØB lt.Kunde geändert)	
Stand: 04.12.07 (Zuschnitt von 467 mm auf 466 mm lt.Kunde geändert)	

				BENENNUNG		FABRIKAT		BLATT					
				Schiebeelement 600-900 mm		Jeremias		1					
				CODE		H-twin197		0,27					
				Teil:		Zeichnungsnummer:		Programmnummer:		Werkstoff:			
				I		Innenrohr				W1.4571/1,4404 0,5			
BEAR.				19.10.07		J.Grimme		J		Innenrohr		W1.4571/1,4404 0,5	
GEPR.						K.L.Völklein		K		Abstandshalter		W1.4301 0,5	
GEPR.						E.Kürble		L		Aussenrohr		W1.4301 III/D 0,5	
FREIG.				11.02.09		E.Kürble		M		Aussenrohr		W1.4301 III/D 0,5	
				100/150		130/200		150/200					
A				99		130		150					
A*				310		405		475					
B				150		200		202					
B*				465		623		635					
C				97		128		148					
C*				305		400		470					
D				148		198		200					
D*				460		618		630					