


Stand: 30.11.09 (Bleilappen unten verlängert, von 200 auf 400 mm lt. Kunde geändert )

Stand: 29.04.08 (Dachdurchführung immer mit Wetterkragen lt.L.Loacher )

Stand: 16.01.08 (Code von dw97h auf dweco484 lt.L.Loacher geändert)

|   |     |     |     |  |     |                     |                             |                   |            |              |
|---|-----|-----|-----|--|-----|---------------------|-----------------------------|-------------------|------------|--------------|
|  |     |     |     | BENENNUNG<br>Dachdurchführung 1°-20°<br>inkl. Wetterkragen |     |                     | FABRIKAT DW-ECO<br>dweco484 |                   | BLATT<br>1 |              |
|   |     |     |     | Teil: H  |     | Zeichnungsnummer: I |                             | Programmnummer: J |            | Werkstoff: K |
| DATUM   |     |     |     | NAME   |     | HANDZEI.            |                             | L                 |            |              |
| BEAR. 14.12.07  |     |     |     | J.Grimme   |     |                     |                             | M                 |            |              |
| GEPR.   |     |     |     |  |     |                     |                             |                   |            |              |
| GEPR.   |     |     |     |  |     |                     |                             |                   |            |              |
| GEPR.   |     |     |     |  |     |                     |                             |                   |            |              |
| FREIG.  |     |     |     | K.L.Volklein   |     |                     |                             |                   |            |              |
|   | 80  | 100 | 130 | 150  | 180 | 200                 | 250                         | 300               |            |              |
| A   | 150 | 170 | 200 | 220  | 250 | 270                 | 320                         | 370               |            |              |
| B   | 200 | 310 | 340 | 360  | 390 | 410                 | 460                         | 510               |            |              |
| C   | 130 | 150 | 180 | 200  | 230 | 250                 | 300                         | 350               |            |              |